# Информация о **продукте**

TUNAP micrologic PREMIUM

PI 14200300AB
_0710

# PREMIUM 142

## Герметик радиатора

**Герметик для защиты контура охлаждения от повреждений и повышения эксплуатационной безопасности. Предназначен для всех типов охлаждающих жидкостей, основанных на гликоле и глицерине.**

**Свойства:**

- обеспечивает отсутствие потерь охлаждающей жидкости в контуре охлаждения;
- защищает контур охлаждения от протечек;
- длительная герметизация микротрещин и мест утечек;
- обеспечивает функциональную надежность кранов системы обогрева и водяного насоса;
- предотвращает запотевание уплотнителей и потери охлаждающей воды.

**Область применения:**

- при запотевании уплотнителей;
- не герметичности соединительных шлангов;
- небольших повреждениях радиатора;
- головки цилиндра или блока цилиндра;
- при потере охлаждающей жидкости или ее попадании в масло.

**Способ применения:**

Полностью открыть клапан системы обогрева. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Встряхнуть флакон и при работающем двигателе заполнить содержимое. Добавить охлаждающую жидкость. После заполнения оставить двигатель работать (минимум 10 минут) или выполнить пробную обкатку. Проверить уровень охлаждающей жидкости, и герметичность системы. Флакона достаточно на 10 литров охлаждающей жидкости. Для грузовых автомобилей максимальное соотношение частей смеси 1:100.

**Специальные указания:**

Герметик радиатора MP 142 полностью совместим с антифризами и охлаждающими жидкостями. Предназначен для закрытых систем охлаждения. Нейтрален к резине и пластику, легким и цветным металлам. При наличии в системе охлаждения фильтров не разрешается применение герметика радиатора.

| Наименование | Объем | Артикул | Единица упаковки |
|---|---|---|---|
| Герметик радиатора | 300 мл | MP 14200300AB | 24 |